

Содержание

Рефлектометры оптические магистральные OTDR

Тестеры универсальные с функцией измерения xDSL соединения

Тестеры универсальные с функцией измерения мощности оптического сигнала (OPM) и визуальным дефектоскопом (VFL)

Тестеры универсальные с функцией рефлектометра для медных кабелей (TDR)

Приборы для ремонта, обслуживания аналоговых линий и станционного оборудования

стр 1

стр 2

стр 3

стр 4

стр 5

Рефлектометры оптические магистральные OTDR

Функция / Тестер	Квант-3	Квант-3/М1	Квант-3/М0	Квант-4	Квант-4/М1	Квант-4/М0
Рефлектометр оптический магистральный OTDR 1310/1550нм (динамический диапазон)	33/31дБ	35/33дБ	38/36дБ	33/31дБ	35/33дБ	38/36дБ


Ethernet - тестер

Определение активного оборудования	да	да	да	да	да	да
PING-тест по IP адресу	да	да	да	да	да	да
PING-тест по имени сервера	да	да	да	да	да	да
DHCP-тест: поиск сервера в локальных сетях	да	да	да	да	да	да
Определение расстояния до повреждения в LAN-кабеле	да	да	да	да	да	да
Визуальный оптический дефектоскоп VFL	да	да	да	да	да	да
Измеритель мощности оптического сигнала	-	-	-	да	да	да

Общие характеристики

Тип дисплея графический цветной	да	да	да	да	да	да
Сохранение отчетов на ПК	да	да	да	да	да	да
Внешнее управление с ПК или удаленное управление через Ethernet	да	да	да	да	да	да
Размеры (мм)	185x125x45					
Цена по прайс-листу с НДС (руб.)	84 900,00	105 000,00	135 600,00	95 400,00	115 200,00	145 200,00

Фото



Тестеры с функцией измерения xDSL соединения

Функция / Тестер	Порт-5	Фотон-5V	Юг-2V	Цифра-М1	Юг-4
ADSL и VDSL - тестер					
Определение: скорость, SNR, затухание, мощность	да	да	да	да	да
Эмуляция работы модема	да	да	да	да	да
Измеритель мощности оптического сигнала	да	да	-	-	-
Визуальный оптический дефектоскоп VFL	да	да	-	-	-
Ethernet - тестер					
Определение активного оборудования	да	-	-	-	-
PING-тест по IP адресу	да	-	да	да	да
PING-тест по имени сервера	да	-	-	-	-
DHCP-тест: поиск сервера в локальных сетях	да	-	-	-	-
LAN - тестер					
Карта проводов	да	да	да	да	да
Определение расстояния до обрыва	да	да	да	да	да
Поиск расщепленных пар	да	да	да	да	да
Измеритель первичных параметров U,R,C	-	-	-	да	-
Рефлектометр для медножильный TDR	-	-	-	-	да
Общие характеристики					
Встроенный генератор	да	да	да	да	да
LED - фонарь	да	да	да	да	да
Тип дисплея графический	цвет	цвет	цвет	цвет	цвет
Сохранение отчетов на ПК	да	-	-	-	-
Размеры (мм)	158x95x36				
Цена по прайс-листу с НДС (руб.)	58 800,00	49 800,00	40 800,00	46 800,00	47 400,00
Фото					

Тестеры с функцией измерения мощности оптического сигнала (OPM) и визуальным дефектоскопом (VFL)

Функция / Тестер	Порт-2М	Порт-5	Фотон-5V	Фотон-4
ADSL и VDSL - тестер				
Определение: скорость, SNR, затухание, мощность	-	да	да	-
Эмуляция работы модема	-	да	да	-
Измеритель мощности оптического сигнала	да	да	да	да
Визуальный оптический дефектоскоп VFL	да	да	да	да
Ethernet - тестер				
Определение активного оборудования	да	да	-	-
PING-тест по IP адресу	да	да	-	-
PING-тест по имени сервера	да	да	-	-
DHCP-тест: поиск сервера в локальных сетях	да	да	-	-
LAN - тестер				
Карта проводов	да	да	да	да
Определение расстояния до обрыва	да	да	да	да
Поиск расщепленных пар	да	да	да	-
Измеритель первичных параметров U,R,C	-	-	-	-
Рефлектометр для медножильный TDR	-	-	-	-
Общие характеристики				
Встроенный генератор	да	да	да	да
LED - фонарь	да	да	да	да
Тип дисплея графический	цвет	цвет	цвет	ч/б
Сохранение отчетов на ПК	да	да	-	-
Размеры (мм)	158x95x36			105x75x25
Цена по прайс-листу с НДС (руб.)	43 560,00	58 800,00	49 800,00	23 400,00
Фото				

Тестеры с функцией рефлектометра для медных кабелей (TDR)

Функция / Тестер	Юг-4	TDR Рейд-1	TDR Сова
Рефлектометр для медножильный TDR	да	да	да
Измеритель первичных параметров U,R,C	-	-	да
Постоянное напряжение: от 0 до 350 В	-	-	да
Переменное напряжение: от 0 до 250 В	-	-	да
Сопротивлений: от 0.1 Ом до 50 ГОм.	-	-	да
Емкость: от 0.1 нФ до 80 мкФ	-	-	да
Мост измерительный	-	-	да
Ethernet - тестер			
PING-тест по IP адресу	да	-	-
LAN - тестер			
Карта проводов	да	да	-
Определение расстояния до обрыва	да	да	-
Поиск расщепленных пар	да	да	-
Тестер ADSL и VDSL			
Определение: скорость, SNR, затухание, мощность	да	-	-
Эмуляция работы модема	да	-	-
Общие характеристики			
Встроенный генератор	да	да	-
LED - фонарь	да	да	-
Тип дисплея графический	цвет	цвет	ч/б
Размеры (мм)	158x95x36		170x120x40
Цена по прайс-листу с НДС (руб.)	47 400,00	21 600,00	39 600,00
Фото			

Приборы для ремонта, обслуживания аналоговых линий и станционного оборудования

Функция / Тестер	ПК-60	ПКП-60
Измеритель первичных параметров U,R,C		
Постоянное напряжение: до 350 В	да	да
Переменное напряжение: до 250 В	да	да
Сопротивлений: до 1 ГОм.	да	да
Емкость: до 30 мкФ	да	да
Основные функции		
Измерение напряжения и частоты вызывного сигнала АТС.	да	да
Измерение напряжения и частоты сигнала станции АТС.	да	да
Измерение напряжения станционной батареи АТС.	да	да
Вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц, связь с абонентом.	да	да
Работа в режиме телефонного аппарата с тональным или импульсным набором номера.	да	да
Определение цифры, набранной на телефонном аппарате, в тональном или импульсном режиме. В импульсном режиме измеряется длительность импульсов и пауз в серии.	да	да
Формирование в линию фоновых сигналов 800 Гц для вызова абонента, не положившего трубку на рычажный переключатель.	да	да
Работа в режиме "вызов из линии" (прозвонка проводов, связь с монтером на линии)	да	да
Подключение к линии в режимах "прослушивание" или "конференция".	да	да
Работа в режиме автоответа (испытательный).	да	да
Работа как с обычными, так и со спаренными абонентами	да	да
Общие характеристики		
Тип дисплей	ч/б	ч/б
Размеры (мм)	160x210x70	158x95x36
Цена по прайс-листу с НДС (руб.)	49 200,00	40 800,00
Фото		

